

Fișă tehnică produs

Specificatii

Easy9 Pieptene 1P+N 24 module

EZ9XPH624



Principal

Gama	Easy9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Accesorii / piese separate	Accesorii de conectare
Descrierea liniilor	1L + N
Lungime in 18 module	24

Suplimentar

Numar de cai	12 N + 1 L
Configuratie pol	1 x 1P + N
Pasul de conectare	9 mm intre faza si neutru 18 mm between phases
Tipul conectorului	dinte
Distanta dintre cai	18 mm
Izolatie	Izolatie
Prezentare dispozitiv	Cuttable
Echipament livrat	2 end piece
[Ie] curent nominal de utilizare	63 A
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. 50 Hz Ph/N
[Ui] tensiune nominala de izolare	500 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
Mod de montare	Orizantal
Locatie de montare	Sus pornit terminal tunels
Pasi de 9 mm	48
Latime	440 mm
Culoare	Gri deschis (RAL 7035)
Compatibilitate gama	Easy9 XP

Mediu

Standarde	IEC 60439-1 IEC 60664
-----------	--------------------------

Rezistentă la foc	850 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de poluare	2

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	162 g
Înălțimea formei de impachetare 1	2,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	3 cm
Lungimea formei de impachetare 1	48,5 cm

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------