

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Intreruptor Miniatura - Ik60N - 4P - 50 A - Curba C

A9K24450

### Principal

Domeniu de utilizare al dispozitivului	Distributie
Gama	Acti 9
Nume produs	Acti9 iK60
Tip produs sau componenta	Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului	IK60N
Descriere poli	4P
Numarul polilor protejati	4
[In] curent nominal	50 A la 30 °C
Tip retea electrica	C.a.
Tehnologie unitate de declansare	Termo-magnetic
Cod pentru curba	C
Capacitate de rupere	6000 A Icn la 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
Adecvare pentru izolatie	Da conformitate cu EN/IEC 60898-1
Standarde	EN/IEC 60898-1

### Suplimentar

Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Limita de declansare magnetica	5...10 x In
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu	6000 A 100 % conformitate cu EN/IEC 60898-1 - 400 V c.a. 50/60 Hz
Clasa de limitare	3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie	440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV conformitate cu EN/IEC 60898-1
Indicator de pozitie contact	No
Tip de control	Comutare
Semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
Mod de montare	Clipsabil

<b>Suport de montare</b>	Sina DIN
<b>Pasi de 9 mm</b>	8
<b>Inaltime</b>	85 mm
<b>Latime</b>	72 mm
<b>Adancime</b>	78,5 mm
<b>Greutate neta</b>	400 g
<b>Culoare</b>	Alb
<b>Durabilitate mecanica</b>	20000 cic
<b>Durabilitate electrica</b>	10000 cic
<b>Descriere optiuni de blocare</b>	Padlocking device
<b>Conexiuni - borne</b>	Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...35 mm <sup>2</sup> rigid Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...25 mm <sup>2</sup> flexibil
<b>Lungimea de dezizolare a cablului</b>	14 mm pentru sus sau jos conectare
<b>Cuplu de strangere</b>	3,5 N.m sus sau jos
<b>Protectie de scurgere la pamant</b>	Fara

## Mediu

<b>Grad de protectie IP</b>	IP20 conformitate cu SR EN 60529
<b>Grad de poluare</b>	2 conformitate cu EN/IEC 60898-1
<b>Categorie de supratensiune</b>	II
<b>Temperatura ambientala de functionare</b>	-25...60 °C
<b>Temperatura de depozitare</b>	-40...85 °C

## Unitati de ambalare

<b>Tip unitate a formei de impachetare 1</b>	PCE
<b>Număr de produse în pachet</b>	1
<b>Greutate colet(Lbs)</b>	492 g
<b>Inaltimea formei de impachetare 1</b>	6,8 cm
<b>Latimea formei de impachetare 1</b>	7 cm
<b>Lungimea formei de impachetare 1</b>	9 cm
<b>Tip unitate a formei de impachetare 2</b>	BB1
<b>Numar de unitati in forma de impachetare 2</b>	3
<b>Greutatea formei de impachetare 2</b>	1,534 kg
<b>Inaltimea formei de impachetare 2</b>	8,6 cm
<b>Latimea formei de impachetare 2</b>	9,6 cm
<b>Lungimea formei de impachetare 2</b>	21,8 cm
<b>Tip unitate a formei de impachetare 3</b>	S03

Numar de unitati in forma de impachetare 3	33
Greutatea formei de impachetare 3	17,315 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

## Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs fara halogen

## Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------