

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Easy9 RCBO 3P+N 4500 AC 30mA C 40A

EZ9D32740

### Principal

Gama	Easy9
Tip produs sau componenta	Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
Poli	3P + N
Pozitie neutrului	Stanga
Numarul polilor protejati	3
[In] curent nominal	40 A
Tip retea electrica	C.a.
Tehnologie unitate de declansare	Termo-magnetic
Cod pentru curba	C
Sensibilitatea legaturii la pamant	30 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant	Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant	Type AC
Capacitate de rupere	4500 A

### Suplimentar

Domeniu de utilizare al dispozitivului	Protectie
Locatia dispozitivului in sistem	Iesire
Frecventa retea electrica	50 Hz
[Ue] tensiunea de functionare	400 V c.a. 50 Hz
Limita de declansare magnetica	5...10 x In
Capacitate nominala de rupere si realizare	4500 A
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
Indicator de pozitie contact	Da
Tip de control	Comutare
Suport de montare	Sina DIN

<b>Mod de montare</b>	Clipsabil
<b>Pasi de 9 mm</b>	10
<b>Inaltime</b>	91 mm
<b>Latime</b>	90 mm
<b>Adancime</b>	72,5 mm
<b>Durabilitate mecanica</b>	10000 cic
<b>Durabilitate electrica</b>	4000 cic
<b>Conexiuni - borne</b>	Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm <sup>2</sup> rigid Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm <sup>2</sup> flexibil
<b>Cuplu de strangere</b>	2 N.m sus sau jos
<b>Protectie de scurgere la pamant</b>	Inglobat

## Mediu

<b>Standarde</b>	SR EN 61009-1
<b>Grad de protectie IP</b>	IP20 IP40 (carcasa modulara)
<b>Tropicalizare</b>	2 conformitate cu IEC 60068-2-30
<b>Umiditate relativa</b>	95 % la 55 °C
<b>Temperatura ambientala de functionare</b>	-5...60 °C
<b>Temperatura de depozitare</b>	-40...85 °C

## Unitati de ambalare

<b>Tip unitate a formei de impachetare 1</b>	PCE
<b>Număr de produse în pachet</b>	1
<b>Greutate colet(Lbs)</b>	580 g
<b>Inaltimea formei de impachetare 1</b>	8,5 cm
<b>Latimea formei de impachetare 1</b>	11,5 cm
<b>Lungimea formei de impachetare 1</b>	12,5 cm
<b>Tip unitate a formei de impachetare 2</b>	S03
<b>Numar de unitati in forma de impachetare 2</b>	16
<b>Greutatea formei de impachetare 2</b>	9,713 kg
<b>Inaltimea formei de impachetare 2</b>	30 cm
<b>Latimea formei de impachetare 2</b>	30 cm
<b>Lungimea formei de impachetare 2</b>	40 cm
<b>Tip unitate a formei de impachetare 3</b>	P12
<b>Numar de unitati in forma de impachetare 3</b>	128
<b>Greutatea formei de impachetare 3</b>	89,704 kg

Inaltimea formei de impachetare 3	45 cm
Latimea formei de impachetare 3	80 cm
Lungimea formei de impachetare 3	120 cm

## Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic si cabluri fara halogen

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------