

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Lampa pilot complet rosie Ø22 lentile netede cu LED integral 230 - 240V

XB4BVM4

### Principal

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Gama de produse                         | Harmony XB4               |
| Tip produs sau componenta               | Lampa pilot               |
| Nume scurt al dispozitivului            | XB4                       |
| Material rama                           | Metal cromat              |
| Material inel de fixare                 | Zamak                     |
| Diametrul de montaj                     | 22 mm                     |
| Tip cap                                 | Standard                  |
| Cantitate indivizibila de vanzare       | 1                         |
| Forma a capului unitatii de semnalizare | Rotund                    |
| Capac/Operator sau culoare lentila      | Rosu                      |
| Informatii suplimentare operator        | Cu lentila simpla         |
| Sursa de lumina                         | LED protejat              |
| Baza bec                                | LED integral              |
| Culoare sursa de lumina                 | Rosu                      |
| [Us] tensiune nominala de alimentare    | 230...240 V c.a. 50/60 Hz |

### Suplimentar

|                                          |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inaltime                                 | 47 mm                                                                                                                                                                  |
| Latime                                   | 30 mm                                                                                                                                                                  |
| Adancime                                 | 54 mm                                                                                                                                                                  |
| Descriere borne ISO nr. 1                | (X1-X2)PL                                                                                                                                                              |
| Greutate neta                            | 0,08 kg                                                                                                                                                                |
| Rezistenta la spalare cu presiune inalta | 7000000 Pa la 55 °C, distanța : 0.1 m                                                                                                                                  |
| Conexiuni - borne                        | Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu EN/IEC 60947-1<br>Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu EN/IEC 60947-1 |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie       | 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN 60947-1                                                                                                                   |

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls    | 4 kV conformitate cu EN 60947-1         |
| Tip semnalizare                        | Stabil                                  |
| Consum de curent                       | 14 mA                                   |
| Durata de utilizare                    | 100000 H la tensiunea nominală și 25 °C |
| Incercare la supratensiuni tranzitorii | 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5      |
| Prezentare dispozitiv                  | Produs complet                          |
| Limitele tensiunii de alimentare       | 195...264 V c.a.                        |

## Mediu

|                                         |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratament protector                     | TH                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura de depozitare               | -40...70 °C                                                                                                                                                                          |
| Temperatura ambientala de functionare   | -40...70 °C                                                                                                                                                                          |
| Clasa de protectie la electrocutare     | Clasa I conformitate cu IEC 60536                                                                                                                                                    |
| Grad de protectie IP                    | IP66 conformitate cu SR EN 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                            |
| Grad de protectie NEMA                  | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                   |
| Grad de protectie IK                    | IK06 conformitate cu IEC 50102                                                                                                                                                       |
| Standarde                               | JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 No 15<br>UL 60947-1<br>SR EN 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-1                                           |
| Certificari produs                      | CSA<br>listat de UL                                                                                                                                                                  |
| Rezistenta la vibratii                  | 5 gn (f= 12...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6                                                                                                                                  |
| Rezistenta la socuri                    | 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 |
| Rezistenta la tranzienti rapizi         | 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4                                                                                                                                                   |
| Rezistenta la campuri electromagnetice  | 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3                                                                                                                                                 |
| Rezistenta la descarcari electrostatice | 6 kV pe contact (pe părțile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2<br>8 kV în aer liber (în părțile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2                                          |
| Emisie electromagnetica                 | Clasa B conformitate cu IEC 55011                                                                                                                                                    |

## Unitati de ambalare

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Tip unitate a formei de impachetare 1 | PCE    |
| Număr de produse în pachet            | 1      |
| Greutate colet(Lbs)                   | 79 g   |
| Inaltimea formei de impachetare 1     | 3,4 cm |
| Latimea formei de impachetare 1       | 5,4 cm |
| Lungimea formei de impachetare 1      | 8,8 cm |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Tip unitate a formei de impachetare 2      | BB1       |
| Numar de unitati in forma de impachetare 2 | 5         |
| Greutatea formei de impachetare 2          | 398 g     |
| Inaltimea formei de impachetare 2          | 3,4 cm    |
| Latimea formei de impachetare 2            | 8,8 cm    |
| Lungimea formei de impachetare 2           | 26,5 cm   |
| Tip unitate a formei de impachetare 3      | S03       |
| Numar de unitati in forma de impachetare 3 | 150       |
| Greutatea formei de impachetare 3          | 12,488 kg |
| Inaltimea formei de impachetare 3          | 30 cm     |
| Latimea formei de impachetare 3            | 30 cm     |
| Lungimea formei de impachetare 3           | 40 cm     |


Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                                                                             |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                                                                                                 |
| Conform REACH fara SVHC                | Da                                                                                                                                                                               |
| Directiva RoHS UE                      | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)<br><a href="#">Declaratia RoHS UE</a>                                                                  |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                                                               |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                               |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a>                                                                                                                                            |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>                                                                                                                                 |
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                    |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Dimensions



- e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.
- b : 30 mm / 1.18 in.
- c : 46.5 mm / 1.83 in.

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

| Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board                                                                                                                                                                                                                                                                         | Connection by Faston Connectors |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| <div>(1) Diameter on finished panel or support</div> <div>(2) 40 mm min. / 1.57 in. min.</div> <div>(3) 30 mm min. / 1.18 in. min.</div> <div>(4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm <sup>+0.4</sup><sub>0</sub> / 0.88 in. <sup>+0.016</sup><sub>0</sub>)</div> <div>(5) 45 mm min. / 1.78 in. min.</div> <div>(6) 32 mm min. / 1.26 in. min.</div> |                                 |